

Steamer container Mini'

Utførelse

Container system for varmtvanns steaming av vann. Anlegget består av mini container med stål dørk og er bygget opp med steamer og tromler.

Kort beskrivelse:

Anlegget er modulbasert hvor basis modulen består av en mini container. Montert med varmt vanns steamer, kjemikaliepumpe, selvinntrekkende tromler for steamerslange og kjemikalieslange

Containeren har personaldør er isolert og oppvarmet, slangene på tromlene kan trekkes ut gjennom siden av containeren eller gjennom fronten.



Start og stopp bryter også på utsiden av containeren, dørene kan stå lukket under bruk.



Kapasitet

Mini container : L x B x H = 1600 x 2200 x 2450 mm.

Pumpetrykk 170 bar, Arbeidstrykk 150 bar

Vannmengde 21 – 1260 l/min. – l/time, vanntemperatur, justerbar 10 – 140 °C

Automatisk start / stopp system

Vi har også denne type container i 6, 8' og 10' størrelse hvor det også er plass til større pumper. Er det behov for å kunne samle vannet i basseng for midlertidig bufferlager har vi dette også i flere størrelser.

Vi spesialitet er bygging av avanserte container og -modulløsninger og vi dekker alle faglige disipliner som sveis, elektro, kulde, ventilasjon, rørarbeider osv.

Vi lagerfører og kan tilby de fleste typer av containere med og uten innredning.

Vi har 50års erfaring med innredning av containere til de fleste formål.

Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og behov.

Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 900 23299, telefaks 69 88 79 79.

E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

