

## 38m<sup>3</sup> forsterket krokcontainer med manuelt hydraulisk hengslet tak.



Krokcontaineren er beregnet brukt hvor det er behov for tildekking av innholdet, som restavfall, til tanker og andre formål. Bakdører med svenske lås inkl. sikkerhetslås. Standard låsetyper kan leveres. Taket hengsles på høyre eller venstre side og heves med hydraulisk sylinder og manuell pumpe. Moderne design med horisontale korrigeringer som er helsveiset. Kan leveres i mange andre varianter som:

- Basseng
- standard lett bakdører
- bakdører med svenske lås
- sidedører
- avtakbart tak med boltefunksjon

Leveres iht standard for krokløft SS 3021. og er produsert i 5 mm bunnplater og 3 mm sideplater. Løfteøyer for annen type tom håndtering på anleggsplass. Sandblåst Sa 2 ½ innvendig og utvendig. Maling 2-K mastic 80 microns, 2-K polyurethane 80 microns. Farge RAL 5010 blå eller iht avtale  
Lengde 6400 mm  
Høyde ca 2800 mm  
Bredde 2400 mm



Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og behov. Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 900 23299, telefaks 69 88 79 79. E-post: [post@containertech.no](mailto:post@containertech.no) eller [www.containertech.no](http://www.containertech.no)

### containertech as

Gramveien 16, 1832 Askim, Norway  
Tel: +476988 7970 - Telefax +47 6988 7979  
[www.containertech.no](http://www.containertech.no) - e-mail: [post@containertech.no](mailto:post@containertech.no)