

## 38m<sup>3</sup> Basseng med krokloft med manuelt hydraulisk hengslet tak.



Krokcontaineren er beregnet brukt til vannbasseng og til andre formål hvor innholdet kan renne ut.

Containeren er innvendig forsterket og har 2 x 3" inn/utløp i begge ender for tømning evt seriekobling.

Taket hengsles på høyre eller venstre side og heves med hydraulisk sylinder og manuell pumpe. Moderne design med horisontale korrigeringer som er helsveiset.

Leveres iht standard for krokloft SS 3021. og er produsert i 5 mm bunnplater og 3 mm sideplater.

Løfteøyer for annen type tom håndtering på anleggs plass.

Sandblåst Sa 2 ½ innvendig og utvendig. Maling 2-K mastic 80 microns, 2-K polyurethane 80 microns. Farge iht avtale

Lengde : 6400 mm

Høyde ca : 2900 mm

Bredde : 2500 mm

Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og behov. Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 900 23299, telefaks 69 88 79 79.

E-post: [post@containertech.no](mailto:post@containertech.no) eller [www.containertech.no](http://www.containertech.no)



---

### containertech as

Gramveien 16, 1832 Askim, Norway

Tel: +476988 7970 - Telefax +47 6988 7979

[www.containertech.no](http://www.containertech.no) - e-mail: [post@containertech.no](mailto:post@containertech.no)